

SÉRIE 116

# 118BISANTB

AVO - Ruoe en polyamide 6 avec support acciaio pour industrie, diamètre 125mm ean 11226

**Matériau:** Polyamide 6  
**Cœur de métier:** Polyamide 6  
**Champ d'application:** Industrie

**Description:**

Roue monobloc en polyamide 6, avec moyeu à alésage lisse. Équipée d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches, montés avec entretoise centrale pour une meilleure performance.

**chape standard:**

En acier embouti, zingué-chromé, pivotant sur double rangée de billes, avec axe et frein avant. Montage avec écrou autobloquant.

**Ligne de produits:** Acier inoxydable, Polyamide

**EAN13:** 8018793112260  
**EAN5:** 11226  
**Code de l'article:** 05118SBA125CN



## Caractéristiques

**Température minimale:** -25

**Température maximale:** 85

**Débit dynamique:** 170 DaN

- Ciment
- Grès

**Rotation:** Roulement à billes

**Échelle de dureté:** Shore D

**Dureté:** 82

## Revêtements de sol

## Données roues

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Diamètre (mm)         | 125                |
| Largeur de bande (mm) | 40                 |
| Largeur du moyeu (mm) | 45                 |
| Version Hub           | Roulement à billes |
| Trou de roue (mm)     | 15                 |
| Siège du palier (mm)  | 35X11              |
| Débit dynamique (DaN) | 170                |
| Couleur               | Blanc              |
| Matériau              | Polyamide 6        |
| Pièces de la boîte    | /                  |
| Échelle de dureté     | Shore D            |
| Dureté                | 82                 |

## Données d'appui

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | /                                                        |
| Espacement trous plaque (mm)     | /                                                        |
| Taille du trou de la plaque (mm) | /                                                        |
| Décalage (mm)                    | 42                                                       |
| Garde au sol (mm)                | 150                                                      |
| Trou de support (mm)             | /                                                        |
| Débit statique (DaN)             | 220                                                      |
| Structure                        | platine pivotante                                        |
| Version                          | tige à blocage                                           |
| Frein                            | Avant                                                    |
| Pivot                            | 22X50                                                    |
| Type de broche                   | Goujon lisse (également fileté sur demande) Goujon lisse |
| Finition                         | Galvanisé                                                |