**ALDO VALSECCHI S.P.A.**
Via XX Settembre, 107
28883 Gravellona Toce (VB) – Italia

www.avo.it
+39 0323 86 99 11
export@avo.it

SÉRIE 116

# 118BISANTB

## AVO - Ruoe en polyamide 6 avec support acciaio pour industrie, diamètre 125mm ean 15703

**Matériau:** Polyamide 6

**Cœur de métier:** Polyamide 6

**Champ d'application:** Industrie

**Description:**
Roue monobloc en polyamide 6, avec moyeu à alésage lisse. Équipée d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches, montés avec entretoise centrale pour une meilleure performance.

**chape standard:**
En acier embouti, zingué-chromé, pivotant sur double rangée de billes, avec axe et frein avant. Montage avec écrou autobloquant.

**Ligne de produits:** Acier inoxydable, Polyamide

**EAN13:** 8018793157032

**EAN5:** 15703

**Code de l'article:** 05118SBA126CN

## Caractéristiques

**Température minimale:** -25

**Température maximale:** 85

**Débit dynamique:** 130 DaN

**Rotation:** Roulement à billes

**Échelle de dureté:** Shore D

**Dureté:** 82

## Revêtements de sol

- Ciment
- Grès

## Données roues

| | |
|---|---|
| **Diamètre (mm)** | 125 |
| **Largeur de bande (mm)** | 40 |
| **Largeur du moyeu (mm)** | 45 |
| **Version Hub** | Roulement à billes |
| **Trou de roue (mm)** | 15 |
| **Siège du palier (mm)** | 35X11 |
| **Débit dynamique (DaN)** | 130 |
| **Couleur** | Blanc |
| **Matériau** | Polyamide 6 |
| **Pièces de la boîte** | / |
| **Échelle de dureté** | Shore D |
| **Dureté** | 82 |

## Données d'appui

| | |
|---|---|
| **Taille de l'assiette (mm)** | / |
| **Espacement trous plaque (mm)** | / |
| **Taille du trou de la plaque (mm)** | / |
| **Décalage (mm)** | 42 |
| **Garde au sol (mm)** | 150 |
| **Trou de support (mm)** | / |
| **Débit statique (DaN)** | 170 |
| **Structure** | platine pivotante |
| **Version** | tige à blocage |
| **Frein** | Avant |
| **Pivot** | 22X50 |
| **Type de broche** | Goujon lisse (également fileté sur demande) Goujon lisse |
| **Finition** | Galvanisé |