

SÉRIE 116BU

## 118BIS-BU

AVO - Ruote en polyamide 6 avec support acciaio pour industrie, diamètre 125mm ean 26087

**Matériau:**  
Polyamide 6

**Cœur de métier:**  
Polyamide 6

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue monobloc en polyamide 6 Bleu, avec moyeu à alésage lisse. Équipée d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches, montés avec entretoise centrale pour une meilleure performance.

**chape standard:**

En acier embouti, zingué-chromé, pivotant sur double rangée de billes, avec platine. Montage avec écrou autobloquant. Bague pare-poussière sur la couronne de billes.

**Ligne de produits:** Acier inoxydable, Polyamide

**EAN13:**  
8018793260879

**EAN5:**  
26087

**Code de l'article:**  
118S01250CNBU



## Caractéristiques

**Température minimale:** -25

**Température maximale:** 85

**Débit dynamique:** 170 DaN

- Ciment
- Grès

**Rotation:** Roulement à billes

**Échelle de dureté:** Shore D

**Dureté:** 82

## Revêtements de sol

## Données roues

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Diamètre (mm)         | 125                |
| Largeur de bande (mm) | 40                 |
| Largeur du moyeu (mm) | 45                 |
| Version Hub           | Roulement à billes |
| Trou de roue (mm)     | 15                 |
| Siège du palier (mm)  | 35X11              |
| Débit dynamique (DaN) | 170                |
| Couleur               | Bleu               |
| Matériau              | Polyamide 6        |
| Pièces de la boîte    | /                  |
| Échelle de dureté     | Shore D            |
| Dureté                | 82                 |

## Données d'appui

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | 100X085           |
| Espacement trous plaque (mm)     | 080X060           |
| Taille du trou de la plaque (mm) | 8,5X12            |
| Décalage (mm)                    | 42                |
| Garde au sol (mm)                | 155               |
| Trou de support (mm)             | /                 |
| Débit statique (DaN)             | 220               |
| Structure                        | platine pivotante |
| Version                          | platine           |
| Frein                            | /                 |
| Pivot                            | /                 |
| Type de broche                   | /                 |
| Finition                         | Galvanisé         |