

SÉRIE 116

# 118B

AVO - Ruote en polyamide 6 avec support acciaio pour industrie, diamètre 150mm ean 05628

**Matériau:**  
Polyamide 6

**Cœur de métier:**  
Polyamide 6

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue monobloc en polyamide 6, avec moyeu à alésage lisse. Équipée d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches, montés avec entretoise centrale pour une meilleure performance.

**chape renforcée:**

En acier embouti, zingué-chromé, forte épaisseur, pivotant sur double rangée de billes logées dans des chemins en acier trempé, avec axe. Montage avec écrou autobloquant.

**Ligne de produits:** Acier inoxydable, Polyamide

**EAN13:**  
8018793056281

**EAN5:**  
05628

**Code de l'article:**  
05118B01500FN



## Caractéristiques

**Température minimale:** -25

**Température maximale:** 85

**Débit dynamique:** 400 DaN

- Ciment
- Grès

**Rotation:** Lisse

**Échelle de dureté:** Shore D

**Dureté:** 82

## Revêtements de sol

## Données roues

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Diamètre (mm)         | 150         |
| Largeur de bande (mm) | 40          |
| Largeur du moyeu (mm) | 50          |
| Version Hub           | lisse       |
| Trou de roue (mm)     | 15          |
| Siège du palier (mm)  | /           |
| Débit dynamique (DaN) | 400         |
| Couleur               | Blanc       |
| Matériau              | Polyamide 6 |
| Pièces de la boîte    | /           |
| Échelle de dureté     | Shore D     |
| Dureté                | 82          |

## Données d'appui

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | /                                                        |
| Espacement trous plaque (mm)     | /                                                        |
| Taille du trou de la plaque (mm) | /                                                        |
| Décalage (mm)                    | 50                                                       |
| Garde au sol (mm)                | 184                                                      |
| Trou de support (mm)             | /                                                        |
| Débit statique (DaN)             | 500                                                      |
| Structure                        | platine pivotante                                        |
| Version                          | tige                                                     |
| Frein                            | /                                                        |
| Pivot                            | 22X50                                                    |
| Type de broche                   | Goujon lisse (également fileté sur demande) Goujon lisse |
| Finition                         | Galvanisé                                                |