

SÉRIE 116

## 118BISA

AVO - Roue en polyamide 6 avec support acciaio pour industrie, diamètre 150mm ean 18736

**Matériaux:** Cœur de métier: Polyamide 6  
/ Champ d'application: Industrie

**Description:**

Roue monobloc en polyamide 6, avec moyeu à alésage lisse. Équipée d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches, montés avec entretoise centrale pour une meilleure performance.

**Chape standard:**

En acier embouti, zingué-chromé, fixe. Montage avec écrou autobloquant.

**Ligne de produits:** Acier inoxydable, Polyamide

**EAN13:** 8018793187367    **EAN5:** 18736    **Code de l'article:** 05118SA1502FN



### Caractéristiques

Température minimale: -25    Température maximale: 85    Débit dynamique: 200 DaN

Rotation: Lisse    Échelle de dureté: Shore D    Dureté: 82

### Revêtements de sol

- Ciment
- Grès

### Données roues

Diamètre (mm)	150
Largeur de bande (mm)	40
Largeur du moyeu (mm)	50
Version Hub	lisse
Trou de roue (mm)	15
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	200
Couleur	Blanc
Matériaux	/
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore D
Dureté	82

### Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	140X110
Espacement trous plaque (mm)	105X080
Taille du trou de la plaque (mm)	11X16
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	181
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	250
Structure	platine fixe
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Galvanisé