

SÉRIE 116BU

## 118-BU

AVO - Ruote en polyamide 6 avec support acciaio pour industrie, diamètre 150mm ean 26325

**Matériau:**  
Polyamide 6

**Cœur de métier:**  
Polyamide 6

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue monobloc en polyamide 6 Bleu, avec moyeu à alésage lisse. Équipée d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches, montés avec entretoise centrale pour une meilleure performance.

**chape renforcée:**

En acier embouti, zingué-chromé, forte épaisseur, pivotant sur double rangée de billes logées dans des chemins en acier trempé, avec platine. Montage avec écrou autobloquant.

**Ligne de produits:** Acier inoxydable, Polyamide

**EAN13:**  
8018793263252

**EAN5:**  
26325

**Code de l'article:**  
118001500RNBU



## Caractéristiques

**Température minimale:** -25

**Température maximale:** 85

**Débit dynamique:** 400 DaN

- Ciment
- Grès

**Rotation:** Roulement à Rouleaux

**Échelle de dureté:** Shore D

**Dureté:** 82

## Revêtements de sol

## Données roues

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Diamètre (mm)         | 150                  |
| Largeur de bande (mm) | 40                   |
| Largeur du moyeu (mm) | 50                   |
| Version Hub           | roulement à rouleaux |
| Trou de roue (mm)     | 15                   |
| Siège du palier (mm)  | /                    |
| Débit dynamique (DaN) | 400                  |
| Couleur               | Bleu                 |
| Matériau              | Polyamide 6          |
| Pièces de la boîte    | /                    |
| Échelle de dureté     | Shore D              |
| Dureté                | 82                   |

## Données d'appui

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | 135X110           |
| Espacement trous plaque (mm)     | 105X080           |
| Taille du trou de la plaque (mm) | 13X16             |
| Décalage (mm)                    | 50                |
| Garde au sol (mm)                | 189               |
| Trou de support (mm)             | /                 |
| Débit statique (DaN)             | 500               |
| Structure                        | platine pivotante |
| Version                          | platine           |
| Frein                            | /                 |
| Pivot                            | /                 |
| Type de broche                   | /                 |
| Finition                         | Galvanisé         |