

SÉRIE 116BU

# 118-BU

AVO - Ruote en polyamide 6 avec support acciaio pour industrie, diamètre 175mm ean 26328

**Matériau:** Polyamide 6      **Cœur de métier:** Polyamide 6      **Champ d'application:** Industrie

**Description:**

Roue monobloc en polyamide 6 Bleu, avec moyeu à alésage lisse. Équipée d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches, montés avec entretoise centrale pour une meilleure performance.

**chape renforcée:**

En acier embouti, zingué-chromé, forte épaisseur, pivotant sur double rangée de billes logées dans des chemins en acier trempé, avec platine. Montage avec écrou autobloquant.

**Ligne de produits:** Polyamide, Acier inoxydable

**EAN13:** 8018793263283      **EAN5:** 26328      **Code de l'article:** 118001750CNBU



## Caractéristiques

**Température minimale:** -25      **Température maximale:** 85      **Débit dynamique:** 475 DaN      • Ciment  
• Grès

**Rotation:** Roulement à billes      **Échelle de dureté:** Shore D      **Dureté:** 82

## Revêtements de sol

## Données roues

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Diamètre (mm)         | 175                |
| Largeur de bande (mm) | 45                 |
| Largeur du moyeu (mm) | 40                 |
| Version Hub           | Roulement à billes |
| Trou de roue (mm)     | 20                 |
| Siège du palier (mm)  | 47X14              |
| Débit dynamique (DaN) | 475                |
| Couleur               | Bleu               |
| Matériau              | Polyamide 6        |
| Pièces de la boîte    | /                  |
| Échelle de dureté     | Shore D            |
| Dureté                | 82                 |

## Données d'appui

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | 135X110           |
| Espacement trous plaque (mm)     | 105X080           |
| Taille du trou de la plaque (mm) | 13X16             |
| Décalage (mm)                    | 57                |
| Garde au sol (mm)                | 238               |
| Trou de support (mm)             | /                 |
| Débit statique (DaN)             | 600               |
| Structure                        | platine pivotante |
| Version                          | platine           |
| Frein                            | /                 |
| Pivot                            | /                 |
| Type de broche                   | /                 |
| Finition                         | Galvanisé         |