

SÉRIE 116

## 118BISANT

AVO - Ruote en polyamide 6 avec support acciaio pour industrie,  
diamètre 200mm ean 11273

**Matériau:** Cœur de métier: Polyamide / 6      **Champ d'application:** Industrie

**Description:**

Roue monobloc en polyamide 6, avec moyeu à alésage lisse. Équipée d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches, montés avec entretoise centrale pour une meilleure performance.

**Chape standard:**

En acier embouti, zingué-chromé, pivotant sur double rangée de billes, avec platine et frein avant. Montage avec écrou autobloquant. Bague pare-poussière sur la couronne de billes.

**Ligne de produits:** Acier inoxydable, Polyamide

**EAN13:** 8018793112734      **EAN5:** 11273      **Code de l'article:** 05118S0A200RN



### Caractéristiques

**Température minimale:** -25      **Température maximale:** 85

**Rotation:** Roulement à Rouleaux      **Échelle de dureté:** Shore D      **Dureté:** 82

### Revêtements de sol

- Ciment
- Grès

### Données roues

Diamètre (mm)	200
Largeur de bande (mm)	50
Largeur du moyeu (mm)	58
Version Hub	roulement à rouleaux
Trou de roue (mm)	20
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	300
Couleur	Blanc
Matériau	/
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore D
Dureté	82

### Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	140X110
Espacement trous plaque (mm)	105X080
Taille du trou de la plaque (mm)	11X16
Décalage (mm)	55
Garde au sol (mm)	235
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	380
Structure	platine pivotante
Version	platine à blocage
Frein	Avant
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Galvanisé