

SÉRIE 116BU

118B-BU

AVO - Ruote en polyamide 6 avec support acciaio pour industrie, diamètre 200mm ean 26375

Matériau:
Polyamide 6

Cœur de métier:
Polyamide 6

Champ d'application:
Industrie

Description:

Roue monobloc en polyamide 6 Bleu, avec moyeu à alésage lisse. Équipée d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches, montés avec entretoise centrale pour une meilleure performance.

chape renforcée:

En acier embouti, zingué-chromé, forte épaisseur, pivotant sur double rangée de billes logées dans des chemins en acier trempé, avec axe. Montage avec écrou autobloquant.

Ligne de produits: Acier inoxydable, Polyamide

EAN13:
8018793263757

EAN5:
26375

Code de l'article:
118B02000RNBU



Caractéristiques

Température minimale: -25

Température maximale: 85

Débit dynamique: 550 DaN

- Ciment
- Grès

Rotation: Roulement à Rouleaux

Échelle de dureté: Shore D

Dureté: 82

Revêtements de sol

Données roues

Diamètre (mm)	200
Largeur de bande (mm)	50
Largeur du moyeu (mm)	58
Version Hub	roulement à rouleaux
Trou de roue (mm)	20
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	550
Couleur	Bleu
Matériau	Polyamide 6
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore D
Dureté	82

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	57
Garde au sol (mm)	244
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	690
Structure	platine pivotante
Version	tige
Frein	/
Pivot	25X65
Type de broche	Goujon lisse (également fileté sur demande) Goujon lisse
Finition	Galvanisé