

SÉRIE 116-PS

## 126BIS-PA

AVO - Ruote en polyamide 6 avec support acciaio pour industrie,  
diamètre 250mm ean 28491

**Matériau:**  
Polyamide 6

**Cœur de métier:**  
Polyamide 6

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue monobloc lourde en Polyamide 6 renforcée. Moyeu à alésage lisse, équipé d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches montés avec entretoise centrale.

**chape forte charge:**

En acier embouti et soudé, forte épaisseur, pivotant sur roulement axial et roulements à rouleaux coniques, avec platine et frein arrière. Peinture époxy noire.

**Ligne de produits:** Polyamide

**EAN13:**  
8018793284912

**EAN5:**  
28491

**Code de l'article:**  
051260F251SCN



## Caractéristiques

**Température minimale:** -25

**Température maximale:** 85

**Débit dynamique:** 1400 DaN

- Ciment
- Grès

**Rotation:** Roulement à billes

**Échelle de dureté:** Shore D

**Dureté:** 82

## Revêtements de sol

## Données roues

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Diamètre (mm)         | 250                |
| Largeur de bande (mm) | 60                 |
| Largeur du moyeu (mm) | 60                 |
| Version Hub           | Roulement à billes |
| Trou de roue (mm)     | 20                 |
| Siège du palier (mm)  | 47X14              |
| Débit dynamique (DaN) | 1400               |
| Couleur               | Blanc              |
| Matériau              | Polyamide 6        |
| Pièces de la boîte    | /                  |
| Échelle de dureté     | Shore D            |
| Dureté                | 82                 |

## Données d'appui

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | 175X140           |
| Espacement trous plaque (mm)     | 140X105           |
| Taille du trou de la plaque (mm) | 15                |
| Décalage (mm)                    | 80                |
| Garde au sol (mm)                | 305               |
| Trou de support (mm)             | /                 |
| Débit statique (DaN)             | 1750              |
| Structure                        | platine pivotante |
| Version                          | platine à blocage |
| Frein                            | Postérieur        |
| Pivot                            | /                 |
| Type de broche                   | /                 |
| Finition                         | Peint en noir     |