

SÉRIE 116N

95-PD2

AVO - Ruote en polyamide 6 avec support acciaio pour industrie, diamètre 60mm ean 17721

Matériau:
Polyamide 6

Cœur de métier:
Polyamide 6

Champ d'application:
Industrie

Description:

Roue monobloc en polyamide 6 Noir, avec moyeu à alésage lisse. Équipée d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches, montés avec entretoise centrale pour une meilleure performance.

chape standard:

En acier embouti avec revêtement zinc-chrome, pivotant sur double rangée de billes, avec plaque et pied de nivellement réglable. Assemblé avec écrou autobloquant et anneau pare-poussière sur les billes.

Ligne de produits: Acier inoxydable, Polyamide

EAN13:
8018793177214

EAN5:
17721

Code de l'article:
05P95000600FN



Caractéristiques

Température minimale: -25

Température maximale: 85

Débit dynamique: 120 DaN

- Ciment
- Grès

Rotation: Lisse

Échelle de dureté: Shore D

Dureté: 82

Revêtements de sol

Données roues

Diamètre (mm)	60
Largeur de bande (mm)	35
Largeur du moyeu (mm)	40
Version Hub	lisse
Trou de roue (mm)	12
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	120
Couleur	Noir
Matériau	Polyamide 6
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore D
Dureté	82

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	100X085
Espacement trous plaque (mm)	080X060
Taille du trou de la plaque (mm)	8,5X12
Décalage (mm)	37
Garde au sol (mm)	89
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	150
Structure	platine pivotante
Version	pied de nivellement
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Galvanisé