

SÉRIE 116

## 118BISANT

AVO - Ruote en polyamide 6 avec support acciaio pour industrie, diamètre 80mm ean 11256

**Matériau:** Cœur de métier: Polyamide 6  
**Champ d'application:** Industrie

**Description:**

Roue monobloc en polyamide 6, avec moyeu à alésage lisse. Équipée d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches, montés avec entretoise centrale pour une meilleure performance.

**Chape standard:**

En acier embouti, zingué-chromé, pivotant sur double rangée de billes, avec platine et frein avant. Montage avec écrou autobloquant. Bague pare-poussière sur la couronne de billes.

**Ligne de produits:** Acier inoxydable, Polyamide

**EAN13:** 8018793112567    **EAN5:** 11256    **Code de l'article:** 05118S0A080CN



### Caractéristiques

**Température minimale:** -25    **Température maximale:** 85    **Débit dynamique:** 120 DaN

**Rotation:** Roulement à billes    **Échelle de dureté:** Shore D    **Dureté:** 82

### Revêtements de sol

- Ciment
- Grès

### Données roues

Diamètre (mm)	80
Largeur de bande (mm)	30
Largeur du moyeu (mm)	30
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	15
Siège du palier (mm)	35X11
Débit dynamique (DaN)	120
Couleur	Blanc
Matériau	/
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore D
Dureté	82

### Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	100X085
Espacement trous plaque (mm)	080X060
Taille du trou de la plaque (mm)	8,5X12
Décalage (mm)	37
Garde au sol (mm)	108
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	150
Structure	platine pivotante
Version	platine à blocage
Frein	Avant
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Galvanisé