

SÉRIE 116BU

# 119ANT-BU

AVO - Ruoe en polyamide 6 avec support acier inoxydable aisi 304 pour industrie, diamètre 100mm ean 26470

**Matériau:** Polyamide 6  
**Cœur de métier:** Polyamide 6  
**Champ d'application:** Industrie

**Description:**  
Roue monobloc en polyamide 6 Bleu, avec moyeu à alésage lisse. Équipée d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches, montés avec entretoise centrale pour une meilleure performance.

**chape standard:**  
En acier inoxydable embouti AISI 304, pivotant sur double rangée de billes en inox AISI 420, avec platine et frein avant. Bague pare-poussière sur la couronne de billes. Dispositif de blocage roue et pivot.

**Ligne de produits:** Acier inoxydable, Polyamide

**EAN13:** 8018793264709  
**EAN5:** 26470  
**Code de l'article:** 1190A1000RNBU



## Caractéristiques

**Température minimale:** -25

**Température maximale:** 85

**Débit dynamique:** 150 DaN

**Rotation:** Rouleaux en acier inoxydable Roulement à rouleaux inox

**Échelle de dureté:** Shore D

**Dureté:** 82

## Revêtements de sol

- Ciment
- Grès

## Données roues

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Diamètre (mm)         | 100                       |
| Largeur de bande (mm) | 30                        |
| Largeur du moyeu (mm) | 40                        |
| Version Hub           | roulement à rouleaux inox |
| Trou de roue (mm)     | 12                        |
| Siège du palier (mm)  | /                         |
| Débit dynamique (DaN) | 150                       |
| Couleur               | Bleu                      |
| Matériau              | Polyamide 6               |
| Pièces de la boîte    | /                         |
| Échelle de dureté     | Shore D                   |
| Dureté                | 82                        |

## Données d'appui

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | 100X085                   |
| Espacement trous plaque (mm)     | 080X060                   |
| Taille du trou de la plaque (mm) | 8,5X12                    |
| Décalage (mm)                    | 37                        |
| Garde au sol (mm)                | 128                       |
| Trou de support (mm)             | /                         |
| Débit statique (DaN)             | 190                       |
| Structure                        | platine pivotante         |
| Version                          | platine à blocage         |
| Frein                            | Avant                     |
| Pivot                            | /                         |
| Type de broche                   | /                         |
| Finition                         | Acier inoxydable aisi 304 |