

SÉRIE 116BU

## 119ANTF-BU

AVO - Ruote en polyamide 6 avec support acier inoxydable aisi 304 pour industrie, diamètre 100mm ean 26515

**Matériau:**  
Polyamide 6

**Cœur de métier:**  
Polyamide 6

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue monobloc en polyamide 6 Bleu, avec moyeu à alésage lisse. Équipée d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches, montés avec entretoise centrale pour une meilleure performance.

**chape standard:**

En acier inoxydable embouti AISI 304, pivotant sur double rangée de billes en inox AISI 420, avec trou et frein avant.

**Ligne de produits:** Acier inoxydable, Polyamide

**EAN13:**  
8018793265157

**EAN5:**  
26515

**Code de l'article:**  
119FA1000RNBU



## Caractéristiques

**Température minimale:** -25

**Température maximale:**  
85

**Débit dynamique:**  
150 DaN

**Rotation:** Rouleaux en acier inoxydable Roulement à rouleaux inox

**Échelle de dureté:** Shore D

**Dureté:** 82

## Revêtements de sol

- Ciment
- Grès

## Données roues

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Diamètre (mm)         | 100                       |
| Largeur de bande (mm) | 30                        |
| Largeur du moyeu (mm) | 40                        |
| Version Hub           | roulement à rouleaux inox |
| Trou de roue (mm)     | 12                        |
| Siège du palier (mm)  | /                         |
| Débit dynamique (DaN) | 150                       |
| Couleur               | Bleu                      |
| Matériau              | Polyamide 6               |
| Pièces de la boîte    | /                         |
| Échelle de dureté     | Shore D                   |
| Dureté                | 82                        |

## Données d'appui

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | /                         |
| Espacement trous plaque (mm)     | /                         |
| Taille du trou de la plaque (mm) | /                         |
| Décalage (mm)                    | 37                        |
| Garde au sol (mm)                | 126                       |
| Trou de support (mm)             | 12                        |
| Débit statique (DaN)             | 190                       |
| Structure                        | platine pivotante         |
| Version                          | à oeil à blocage          |
| Frein                            | Avant                     |
| Pivot                            | /                         |
| Type de broche                   | /                         |
| Finition                         | Acier inoxydable aisi 304 |