

SÉRIE 116N

# 95XANTB

AVO - Ruote en polyamide 6 avec support acier inoxydable aisi 304 pour industrie, diamètre 100mm ean 26774

**Matériau:** Polyamide 6  
**Cœur de métier:** Polyamide 6  
**Champ d'application:** Industrie

**Description:**  
Roue monobloc en polyamide 6 Noir, avec moyeu à alésage lisse. Équipée d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches, montés avec entretoise centrale pour une meilleure performance.

**chape standard:**  
En acier inoxydable embouti AISI 304, pivotant sur double rangée de billes en inox AISI 420, avec axe et frein avant.

**Ligne de produits:** Acier inoxydable, Polyamide

**EAN13:** 8018793267748  
**EAN5:** 26774  
**Code de l'article:** 05X95BA1000RN



## Caractéristiques

**Température minimale:** -25

**Rotation:** Rouleaux en acier inoxydable Roulement à rouleaux inox

**Température maximale:** 85

**Échelle de dureté:** Shore D

**Débit dynamique:** 150 DaN

**Dureté:** 82

## Revêtements de sol

- Ciment
- Grès

## Données roues

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Diamètre (mm)         | 100                       |
| Largeur de bande (mm) | 30                        |
| Largeur du moyeu (mm) | 40                        |
| Version Hub           | roulement à rouleaux inox |
| Trou de roue (mm)     | 12                        |
| Siège du palier (mm)  | /                         |
| Débit dynamique (DaN) | 150                       |
| Couleur               | Noir                      |
| Matériau              | Polyamide 6               |
| Pièces de la boîte    | /                         |
| Échelle de dureté     | Shore D                   |
| Dureté                | 82                        |

## Données d'appui

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | /                                                        |
| Espacement trous plaque (mm)     | /                                                        |
| Taille du trou de la plaque (mm) | /                                                        |
| Décalage (mm)                    | 37                                                       |
| Garde au sol (mm)                | 126                                                      |
| Trou de support (mm)             | /                                                        |
| Débit statique (DaN)             | 190                                                      |
| Structure                        | platine pivotante                                        |
| Version                          | tige à blocage                                           |
| Frein                            | Avant                                                    |
| Pivot                            | 20X50                                                    |
| Type de broche                   | Goujon lisse (également fileté sur demande) Goujon lisse |
| Finition                         | Acier inoxydable aisi 304                                |