

SÉRIE 116BU

# 119ANTF-BU

AVO - Ruote en polyamide 6 avec support acier inoxydable aisi 304 pour industrie, diamètre 125mm ean 26969

**Matériau:** Polyamide 6  
**Cœur de métier:** Polyamide 6  
**Champ d'application:** Industrie

**Description:**  
Roue monobloc en polyamide 6 Bleu, avec moyeu à alésage lisse. Équipée d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches, montés avec entretoise centrale pour une meilleure performance.

**chape standard:**  
En acier inoxydable embouti AISI 304, pivotant sur double rangée de billes en inox AISI 420, avec trou et frein avant.

**Ligne de produits:** Acier inoxydable, Polyamide

**EAN13:** 8018793269698  
**EAN5:** 26969  
**Code de l'article:** 06119FA125SFB



## Caractéristiques

**Température minimale:** -25  
**Température maximale:** 85  
**Débit dynamique:** 170 DaN  
**Rotation:** Lisse  
**Échelle de dureté:** Shore D  
**Dureté:** 82

## Revêtements de sol

- Ciment
- Grès

## Données roues

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Diamètre (mm)         | 125         |
| Largeur de bande (mm) | 40          |
| Largeur du moyeu (mm) | 50          |
| Version Hub           | lisse       |
| Trou de roue (mm)     | 15          |
| Siège du palier (mm)  | /           |
| Débit dynamique (DaN) | 170         |
| Couleur               | Bleu        |
| Matériau              | Polyamide 6 |
| Pièces de la boîte    | /           |
| Échelle de dureté     | Shore D     |
| Dureté                | 82          |

## Données d'appui

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | /                         |
| Espacement trous plaque (mm)     | /                         |
| Taille du trou de la plaque (mm) | /                         |
| Décalage (mm)                    | 42                        |
| Garde au sol (mm)                | 150                       |
| Trou de support (mm)             | 12                        |
| Débit statique (DaN)             | 220                       |
| Structure                        | platine pivotante         |
| Version                          | à oeil à blocage          |
| Frein                            | Avant                     |
| Pivot                            | /                         |
| Type de broche                   | /                         |
| Finition                         | Acier inoxydable aisi 304 |