

SÉRIE 116BU

## 125BIS-BU

AVO - Ruote en polyamide 6 avec support acier inoxydable aisi 304 pour industrie, diamètre 150mm ean 28797

**Matériau:**  
Polyamide 6

**Cœur de métier:**  
Polyamide 6

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue monobloc en polyamide 6 Bleu, avec moyeu à alésage lisse. Équipée d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches, montés avec entretoise centrale pour une meilleure performance.

**chape renforcée:**

En acier inoxydable AISI 304 embouti, pivotant sur double couronne de billes en acier inoxydable AISI 420, avec platine et frein arrière. Bague pare-poussière sur le chemin de roulement à billes.

**Ligne de produits:** Acier inoxydable, Polyamide

**EAN13:**  
8018793287975

**EAN5:**  
28797

**Code de l'article:**  
06125XF1500FB



## Caractéristiques

**Température minimale:** -25

**Température maximale:** 85

**Débit dynamique:** 450 DaN

- Ciment
- Grès

**Rotation:** Lisse

**Échelle de dureté:** Shore D

**Dureté:** 82

## Revêtements de sol

## Données roues

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Diamètre (mm)         | 150         |
| Largeur de bande (mm) | 40          |
| Largeur du moyeu (mm) | 50          |
| Version Hub           | lisse       |
| Trou de roue (mm)     | 15          |
| Siège du palier (mm)  | /           |
| Débit dynamique (DaN) | 450         |
| Couleur               | Bleu        |
| Matériau              | Polyamide 6 |
| Pièces de la boîte    | /           |
| Échelle de dureté     | Shore D     |
| Dureté                | 82          |

## Données d'appui

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | 135X110                   |
| Espacement trous plaque (mm)     | 105X080                   |
| Taille du trou de la plaque (mm) | 13X16                     |
| Décalage (mm)                    | 57                        |
| Garde au sol (mm)                | 201                       |
| Trou de support (mm)             | /                         |
| Débit statique (DaN)             | 560                       |
| Structure                        | platine pivotante         |
| Version                          | platine à blocage         |
| Frein                            | Postérieur                |
| Pivot                            | /                         |
| Type de broche                   | /                         |
| Finition                         | Acier inoxydable aisi 304 |