

SÉRIE 116N

## 95XB

AVO - Ruote en polyamide 6 avec support acier inoxydable aisi 304 pour industrie, diamètre 160mm ean 26729

**Matériau:** Polyamide 6  
**Cœur de métier:** Polyamide 6  
**Champ d'application:** Industrie

**Description:**

Roue monobloc en polyamide 6 Noir, avec moyeu à alésage lisse. Équipée d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches, montés avec entretoise centrale pour une meilleure performance.

**chape standard:**

En acier inoxydable embouti AISI 304, pivotant sur double rangée de billes en inox AISI 420, avec axe.

**Ligne de produits:** Acier inoxydable, Polyamide

**EAN13:** 8018793267298  
**EAN5:** 26729  
**Code de l'article:** 05X95B01600FN



## Caractéristiques

**Température minimale:** -25

**Température maximale:** 85

**Débit dynamique:** 300 DaN

- Ciment
- Grès

**Rotation:** Lisse

**Échelle de dureté:** Shore D

**Dureté:** 82

## Revêtements de sol

## Données roues

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Diamètre (mm)         | 160         |
| Largeur de bande (mm) | 40          |
| Largeur du moyeu (mm) | 58          |
| Version Hub           | lisse       |
| Trou de roue (mm)     | 20          |
| Siège du palier (mm)  | /           |
| Débit dynamique (DaN) | 300         |
| Couleur               | Noir        |
| Matériau              | Polyamide 6 |
| Pièces de la boîte    | /           |
| Échelle de dureté     | Shore D     |
| Dureté                | 82          |

## Données d'appui

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | /                                                        |
| Espacement trous plaque (mm)     | /                                                        |
| Taille du trou de la plaque (mm) | /                                                        |
| Décalage (mm)                    | 55                                                       |
| Garde au sol (mm)                | 194                                                      |
| Trou de support (mm)             | /                                                        |
| Débit statique (DaN)             | 380                                                      |
| Structure                        | platine pivotante                                        |
| Version                          | tige                                                     |
| Frein                            | /                                                        |
| Pivot                            | 22X50                                                    |
| Type de broche                   | Goujon lisse (également fileté sur demande) Goujon lisse |
| Finition                         | Acier inoxydable aisi 304                                |