

SÉRIE 116BU

## 125-BU

AVO - Ruoe en polyamide 6 avec support acier inoxydable aisi 304 pour industrie, diamètre 160mm ean 28788

**Matériau:**  
Polyamide 6

**Cœur de métier:**  
Polyamide 6

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue monobloc en polyamide 6 Bleu, avec moyeu à alésage lisse. Équipée d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches, montés avec entretoise centrale pour une meilleure performance.

**chape renforcée:**

En acier inoxydable AISI 304 embouti, pivotant sur double couronne de billes en acier inoxydable AISI 420, avec platine. Bague pare-poussière sur le chemin de roulement à billes.

**Ligne de produits:** Acier inoxydable, Polyamide

**EAN13:**  
8018793287883

**EAN5:**  
28788

**Code de l'article:**  
06125001600RB



## Caractéristiques

**Température minimale:** -25

**Température maximale:**  
85

**Débit dynamique:**  
450 DaN

**Rotation:** Rouleaux en acier inoxydable Roulement à rouleaux inox

**Échelle de dureté:** Shore D

**Dureté:** 82

## Revêtements de sol

- Ciment
- Grès

## Données roues

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Diamètre (mm)         | 160                       |
| Largeur de bande (mm) | 40                        |
| Largeur du moyeu (mm) | 58                        |
| Version Hub           | roulement à rouleaux inox |
| Trou de roue (mm)     | 20                        |
| Siège du palier (mm)  | /                         |
| Débit dynamique (DaN) | 450                       |
| Couleur               | Bleu                      |
| Matériau              | Polyamide 6               |
| Pièces de la boîte    | /                         |
| Échelle de dureté     | Shore D                   |
| Dureté                | 82                        |

## Données d'appui

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | 135X110                   |
| Espacement trous plaque (mm)     | 105X080                   |
| Taille du trou de la plaque (mm) | 13X16                     |
| Décalage (mm)                    | 57                        |
| Garde au sol (mm)                | 216                       |
| Trou de support (mm)             | /                         |
| Débit statique (DaN)             | 560                       |
| Structure                        | platine pivotante         |
| Version                          | platine                   |
| Frein                            | /                         |
| Pivot                            | /                         |
| Type de broche                   | /                         |
| Finition                         | Acier inoxydable aisi 304 |