

SÉRIE 116BU

# 119ANTF-BU

AVO - Ruoe en polyamide 6 avec support acier inoxydable aisi 304 pour industrie, diamètre 60mm ean 26512

**Matériau:** Polyamide 6      **Cœur de métier:** Polyamide 6      **Champ d'application:** Industrie

**Description:**

Roue monobloc en polyamide 6 Bleu, avec moyeu à alésage lisse. Équipée d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches, montés avec entretoise centrale pour une meilleure performance.

**chape standard:**

En acier inoxydable embouti AISI 304, pivotant sur double rangée de billes en inox AISI 420, avec trou et frein avant.

**Ligne de produits:** Polyamide, Acier inoxydable

**EAN13:** 8018793265126      **EAN5:** 26512      **Code de l'article:** 119FA0600FNBU



## Caractéristiques

**Température minimale:** -25      **Température maximale:** 85      **Débit dynamique:** 150 DaN      • Ciment  
**Rotation:** Lisse      **Échelle de dureté:** Shore D      **Dureté:** 82      • Grès

## Revêtements de sol

## Données roues

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Diamètre (mm)         | 60          |
| Largeur de bande (mm) | 35          |
| Largeur du moyeu (mm) | 40          |
| Version Hub           | lisse       |
| Trou de roue (mm)     | 12          |
| Siège du palier (mm)  | /           |
| Débit dynamique (DaN) | 150         |
| Couleur               | Bleu        |
| Matériau              | Polyamide 6 |
| Pièces de la boîte    | /           |
| Échelle de dureté     | Shore D     |
| Dureté                | 82          |

## Données d'appui

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | /                         |
| Espacement trous plaque (mm)     | /                         |
| Taille du trou de la plaque (mm) | /                         |
| Décalage (mm)                    | 37                        |
| Garde au sol (mm)                | 87                        |
| Trou de support (mm)             | 12                        |
| Débit statique (DaN)             | 190                       |
| Structure                        | platine pivotante         |
| Version                          | à oeil à blocage          |
| Frein                            | Avant                     |
| Pivot                            | /                         |
| Type de broche                   | /                         |
| Finition                         | Acier inoxydable aisi 304 |