

SÉRIE 116BU

258XF

AVO - Roue en polyamide 6 avec support acier inoxydable aisi 304 pour industrie, diamètre 80mm ean 28946

Matériau: Polyamide 6 **Cœur de métier:** Polypropylène **Champ d'application:** Industrie

Description:

Roue monobloc en polyamide 6 Bleu, avec moyeu à alésage lisse. Équipée d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches, montés avec entretoise / centrale pour une meilleure performance.

roulette pour mobilier:

Ligne de produits: Acier inoxydable, Polyamide

EAN13:8018793289467 **EAN5:**28946 **Code de l'article:**22258F0080X0B

Caractéristiques

Température minimale: -25

Température maximale: 85

Débit dynamique: 55 DaN

- Ciment
- Grès

Rotation: Lisse

Échelle de dureté: Shore D

Dureté: 82

Revêtements de sol

Données roues

Diamètre (mm)	80
Largeur de bande (mm)	23
Largeur du moyeu (mm)	29
Version Hub	lisse
Trou de roue (mm)	8
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	55
Couleur	Bleu
Matériau	Polyamide 6
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore D
Dureté	82

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	30
Garde au sol (mm)	108
Trou de support (mm)	12
Débit statique (DaN)	75
Structure	platine pivotante
Version	à oeil
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Acier inoxydable aisi 304