

SÉRIE 116

319XA-AVO

AVO - Roue en polyamide 6 avec support acier inoxydable aisi 316 pour industrie, diamètre 125mm ean 25099

Matériau: / **Cœur de métier:** Polyamide 6 **Champ d'application:** Industrie

Description:

Roue monobloc en polyamide 6, avec moyeu à alésage lisse. Équipée d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches, montés avec entretoise centrale pour une meilleure performance.

Chape standard:

En acier inoxydable embouti AISI 316, fixe.

Ligne de produits: Acier inoxydable, Polyamide

EAN13: 8018793250993 **EAN5:** 25099 **Code de l'article:** 06319A0125SFN



Caractéristiques

Température minimale: -25 **Température maximale:** 85 **Débit dynamique:** 170 DaN

Rotation: Lisse **Échelle de dureté:** Shore D **Dureté:** 82

Revêtements de sol

- Ciment
- Grès

Données roues

Diamètre (mm)	125
Largeur de bande (mm)	40
Largeur du moyeu (mm)	50
Version Hub	lisse
Trou de roue (mm)	15
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	170
Couleur	Blanc
Matériau	/
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore D
Dureté	82

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	100X085
Espacement trous plaque (mm)	080X060
Taille du trou de la plaque (mm)	8,5X12
Décalage (mm)	42
Garde au sol (mm)	155
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	220
Structure	platine fixe
Version	platine
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Acier inoxydable aisi 316