

SÉRIE 116N-P

116N-P

AVO - Ruoe en polyamide 6 pour industrie, diamètre 125mm ean 27757

Matériaux: / Cœur de métier: Polyamide 6 Champ d'application: Industrie

Description:

Roue monobloc lourde en Polyamide 6 Noir renforcée. Moyeu à alésage lisse, équipé d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches montés avec entretorse centrale.

Ligne de produits: Polyamide

EAN13:8018793277570 EAN5:27757 Code de l'article:05116N0125SRN

Caractéristiques

Température minimale: -25 Température maximale: 85 Débit dynamique: 400 DaN

Rotation: Rouleaux Échelle de dureté: Shore D Dureté: 82

Revêtements de sol

- Ciment
- Grès

Données roues

Diamètre (mm)	125
Largeur de bande (mm)	45
Largeur du moyeu (mm)	49
Version Hub	roulement à rouleaux
Trou de roue (mm)	20
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	400
Couleur	Noir
Matériaux	/
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore D
Dureté	82

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	/
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	/
Structure	/
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	/