

SÉRIE 116-P

116-P

AVO - Ruoe en polyamide 6 pour industrie, diamètre 160mm

Matériau: Polyamide 6 **Cœur de métier:** Polyamide 6 **Champ d'application:** Industrie

Description:

Roue monobloc lourde en Polyamide 6 renforcée Moyeu à alésage lisse, équipé d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches montés avec entretroise centrale.

Ligne de produits: Polyamide

EAN13:/ **EAN5:/** **Code de l'article:** 05116S01610CN



Caractéristiques

Température minimale: -25 **Température maximale:** 85 **Débit dynamique:** 500 DaN

Rotation: Roulement à billes **Échelle de dureté:** Shore D **Dureté:** 82

Revêtements de sol

- Ciment
- Grès

Données roues

Diamètre (mm)	160
Largeur de bande (mm)	65
Largeur du moyeu (mm)	65
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	25
Siège du palier (mm)	52X19
Débit dynamique (DaN)	500
Couleur	Blanc
Matériau	Polyamide 6
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore D
Dureté	82

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	/
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	/
Structure	/
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	/