

SÉRIE 116-PS

116-PS

AVO - Ruoe en polyamide 6 pour industrie, diamètre 300mm ean 28224

Matériau:
Polyamide 6

Cœur de métier:
Polyamide 6

Champ d'application:
Industrie

Description:

Roue monobloc lourde en Polyamide 6 renforcée. Moyeu à alésage lisse, équipé d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches montés avec entretoise centrale.

Ligne de produits: Polyamide

EAN13:
8018793282246

EAN5:
28224

Code de l'article:
0511600301LCN



Caractéristiques

Température minimale: -25

Température maximale: 85

Débit dynamique: 8000 DaN

- Ciment
- Grès

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore D

Dureté: 82

Revêtements de sol

Données roues

Diamètre (mm)	300
Largeur de bande (mm)	100
Largeur du moyeu (mm)	120
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	70
Siège du palier (mm)	150X35
Débit dynamique (DaN)	8000
Couleur	Blanc
Matériau	Polyamide 6
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore D
Dureté	82

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	/
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	/
Structure	/
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	/