

SÉRIE 116CD

# 116CD

**AVO - Ruoe en polyamide conducteur pour industrie, diamètre 125mm ean 19160**

**Matériaux:** Cœur de métier: Polyamide 6 conducteur      **Champ d'application:**  
/ Industrie

**Description:**  
Roue monobloc en Polyamide 6 conducteur. Moyeu à alésage lisse, cage à rouleaux ou roulements à billes étanches avec entretoise centrale.

**Ligne de produits:** Antistatique/Conducteur

**EAN13:** 8018793191609      **EAN5:** 19160      **Code de l'article:** G5116CD1250FP



## Caractéristiques

**Température minimale:** -25      **Température maximale:** 85      **Débit dynamique:** 210 DaN

**Rotation:** Moyeu lisse      **Échelle de dureté:** Shore D      **Dureté:** 82

## Revêtements de sol

- Ciment
- Grès

## Données roues

Diamètre (mm)	125
Largeur de bande (mm)	40
Largeur du moyeu (mm)	50
Version Hub	lisse
Trou de roue (mm)	12
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	210
Couleur	Noir
Matériaux	/
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore D
Dureté	82

## Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	/
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	/
Structure	/
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	/