

SÉRIE 116CD

116CD

AVO - Ruoe en polyamide conducteur pour industrie, diamètre 200mm aan 19353

Matériau: **Cœur de métier:** Polyamide 6
/ conducteur **Champ d'application:** Industrie

Description:
Roue monobloc en Polyamide 6 conducteur. Moyeu à alésage lisse, cage à rouleaux ou roulements à billes étanches avec entretoise centrale.

Ligne de produits: Antistatique/Conducteur

EAN13: 8018793193535 **EAN5:** 19353 **Code de l'article:** 05116CD2000RN



Caractéristiques

Température minimale: -25

Rotation: Rouleaux

Température maximale: 85

Échelle de dureté: Shore D

Débit dynamique: 380 DaN

Dureté: 82

Revêtements de sol

- Ciment
 - Grès

Données roues

Diamètre (mm)	200
Largeur de bande (mm)	50
Largeur du moyeu (mm)	58
Version Hub	roulement à rouleaux
Trou de roue (mm)	20
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	380
Couleur	Noir
Matériaux	/
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore D
Dureté	82

Données d'appui	
Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	/
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	/
Structure	/
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	/