

SÉRIE 116GR-CD

116GR-CD

AVO - Ruote en polyamide conducteur pour industrie, diamètre 200mm ean 28052

Matériau: Polyamide
Conducteur

Cœur de métier:
Polyamide 6 conducteur

Champ d'application:
Industrie

Description:

Roue en polyamide 6 conductrice R 10.000 Ohm. Moyeu avec roulements à billes protégés, montés avec entretoise centrale, cage à rouleaux ou alésage lisse.

Ligne de produits: Antistatique/Conducteur

EAN13:
8018793280525

EAN5:
28052

Code de l'article:
G5116CD201GFP



Caractéristiques

Température minimale: -25

Température maximale: 85

Débit dynamique: 475 DaN

- Ciment
- Grès

Rotation: Lisse

Échelle de dureté: Shore D

Dureté: 82

Revêtements de sol

Données roues

Diamètre (mm)	200
Largeur de bande (mm)	50
Largeur du moyeu (mm)	45
Version Hub	lisse
Trou de roue (mm)	20
Siège du palier (mm)	47X14
Débit dynamique (DaN)	475
Couleur	Gris
Matériau	Polyamide Conducteur
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore D
Dureté	82

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	/
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	/
Structure	/
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	/