

SÉRIE 116CD

116CD

AVO - Roue en polyamide conducteur pour industrie, diamètre 60mm ean 22118

Matériaux: Cœur de métier: Polyamide 6 conducteur **Champ d'application:**
/ Industrie

Description:
Roue monobloc en Polyamide 6 conducteur. Moyeu à alésage lisse, cage à rouleaux ou roulements à billes étanches avec entretoise centrale.

Ligne de produits: Antistatique/Conducteur

EAN13: 8018793221184 **EAN5:** 22118 **Code de l'article:** G5116CD0600FP



Caractéristiques

Température minimale: -25 **Température maximale:** 85 **Débit dynamique:** 105 DaN

Rotation: Moyeu lisse **Échelle de dureté:** Shore D **Dureté:** 80

Revêtements de sol

- Ciment
- Grès

Données roues

Diamètre (mm)	60
Largeur de bande (mm)	35
Largeur du moyeu (mm)	39
Version Hub	lisse
Trou de roue (mm)	12
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	105
Couleur	Noir
Matériaux	/
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore D
Dureté	80

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	/
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	/
Structure	/
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	/