

SÉRIE 220T

## 220TF

AVO - Ruote en polypropylène avec support acciaio pour meubles,  
diamètre 80mm ean 03493

**Matériau:**  
Polypropylène

**Cœur de métier:**  
Polypropylène

**Champ d'application:**  
Meubles

**Description:**

Roue en polypropylène noir, chape en acier embouti zingué-chromé, pivotante sur double couronne de billes avec dispositif de blocage. Utilisation recommandée pour mobilier de bureau, meubles métalliques, présentoirs, appareils électroménagers, équipements hospitaliers, etc.

**roulette pour mobilier:**

Support en acier galvanisé embouti tournant sur double roulement à billes. Exécution : zinguée au chromate. Roue en polypropylène noir. Dispositif de blocage des roues. Utilisation recommandée pour le mobilier de bureau, les meubles métalliques, les prés

**Ligne de produits:** Mobilier

**EAN13:**  
8018793034937

**EAN5:**  
03493

**Code de l'article:**  
SC220F008000T



## Caractéristiques

**Température minimale:** /

**Température maximale:** /

**Débit dynamique:** 55 DaN

- Grès
- Moquette

**Rotation:** Lisse

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 80

## Revêtements de sol

## Données roues

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Diamètre (mm)         | 80            |
| Largeur de bande (mm) | 23            |
| Largeur du moyeu (mm) | 29            |
| Version Hub           | lisse         |
| Trou de roue (mm)     | 6             |
| Siège du palier (mm)  | /             |
| Débit dynamique (DaN) | 55            |
| Couleur               | Noir          |
| Matériau              | Polypropylène |
| Pièces de la boîte    | 4             |
| Échelle de dureté     | Shore A       |
| Dureté                | 80            |

## Données d'appui

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | /                 |
| Espacement trous plaque (mm)     | /                 |
| Taille du trou de la plaque (mm) | /                 |
| Décalage (mm)                    | /                 |
| Garde au sol (mm)                | 108               |
| Trou de support (mm)             | 10,20             |
| Débit statique (DaN)             | 70                |
| Structure                        | platine pivotante |
| Version                          | à oeil            |
| Frein                            | /                 |
| Pivot                            | /                 |
| Type de broche                   | /                 |
| Finition                         | Galvanisé         |