

SÉRIE 46P

# 46P

**AVO - Ruoe en polyuréthane anti-crevaison pour industrie, diamètre 200mm ean 21121**

**Matériaux:** Polyuréthane Anti-crevaison

**Cœur de métier:** Acier

**Champ d'application:** Industrie

**Description:**

Roue anti-crevaison avec bandage en Polyuréthane jaune et flasques en acier électro-soudé peint en gris. Moyeu équipé de roulements à billes.

**Ligne de produits:** Pneumatique

**EAN13:**  
8018793211215

**EAN5:**  
21121

**Code de l'article:**  
19046PU201GRF



## Caractéristiques

**Température minimale:** -40

**Température maximale:** 80

**Débit dynamique:** 50 DaN

**Rotation:** Roulement à Rouleaux

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 85

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé
- Tout-Terrain

## Données roues

<b>Diamètre (mm)</b>	200
<b>Largeur de bande (mm)</b>	50
<b>Largeur du moyeu (mm)</b>	60
<b>Version Hub</b>	roulement à rouleaux
<b>Trou de roue (mm)</b>	20
<b>Siège du palier (mm)</b>	/
<b>Débit dynamique (DaN)</b>	50
<b>Couleur</b>	Jaune
<b>Matériaux</b>	Polyuréthane Anti-crevaison
<b>Pièces de la boîte</b>	/
<b>Échelle de dureté</b>	Shore A
<b>Dureté</b>	85

## Données d'appui

<b>Taille de l'assiette (mm)</b>	/
<b>Espacement trous plaque (mm)</b>	/
<b>Taille du trou de la plaque (mm)</b>	/
<b>Décalage (mm)</b>	/
<b>Garde au sol (mm)</b>	/
<b>Trou de support (mm)</b>	/
<b>Débit statique (DaN)</b>	/
<b>Structure</b>	/
<b>Version</b>	/
<b>Frein</b>	/
<b>Pivot</b>	/
<b>Type de broche</b>	/
<b>Finition</b>	/