

SÉRIE 14AS

# 30YA-AS

AVO - Ruoe en polyuréthane avoantistatic avec support acciaio pour industrie, diamètre 125mm ean 24892

**Matériau:** Polyuréthane  
Avoantistatic

**Cœur de métier:**  
Fonte

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en Polyuréthane antistatique AVOANTISTATIC, dureté 91 Shore A, et noyau en fonte mécanique. Moyeu équipé de roulements à billes étanches avec entretoise centrale.

**chape forte charge:**

En acier embouti et soudé, forte épaisseur, fixe. Peinture époxy noire.

**Ligne de produits:** Antistatique/Conducteur

**EAN13:** 8018793248921

**EAN5:** 24892

**Code de l'article:** 21030A0125XCG



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 80

**Débit dynamique:** 400 DaN

**Rotation:** Roulement à billes

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 91

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

## Données roues

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Diamètre (mm)         | 125                        |
| Largeur de bande (mm) | 40                         |
| Largeur du moyeu (mm) | 40                         |
| Version Hub           | Roulement à billes         |
| Trou de roue (mm)     | 20                         |
| Siège du palier (mm)  | 47X14                      |
| Débit dynamique (DaN) | 400                        |
| Couleur               | Gris                       |
| Matériau              | Polyuréthane Avoantistatic |
| Pièces de la boîte    | /                          |
| Échelle de dureté     | Shore A                    |
| Dureté                | 91                         |

## Données d'appui

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | 135X110       |
| Espacement trous plaque (mm)     | 105X080       |
| Taille du trou de la plaque (mm) | 13            |
| Décalage (mm)                    | /             |
| Garde au sol (mm)                | 175           |
| Trou de support (mm)             | /             |
| Débit statique (DaN)             | 500           |
| Structure                        | platine fixe  |
| Version                          | /             |
| Frein                            | /             |
| Pivot                            | /             |
| Type de broche                   | /             |
| Finition                         | Peint en noir |