

SÉRIE 14AS

30Y-AS

AVO - Ruote en polyuréthane avoantistatic avec support acciaio pour industrie, diamètre 150mm ean 24647

Matériau: Polyuréthane
Avoantistatic

Cœur de métier:
Fonte

Champ d'application:
Industrie

Description:

Roue avec bandage en Polyuréthane antistatique AVOANTISTATIC, dureté 91 Shore A, et noyau en fonte mécanique. Moyeu équipé de roulements à billes étanches avec entretoise centrale.

chape forte charge:

En acier embouti et soudé, forte épaisseur, pivotant sur roulement axial et roulements à rouleaux coniques, avec platine. Peinture époxy noire.

Ligne de produits: Antistatique/Conducteur

EAN13:
8018793246477

EAN5:
24647

Code de l'article:
2103000150LCG



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 80

Débit dynamique: 450 DaN

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 91

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	150
Largeur de bande (mm)	35
Largeur du moyeu (mm)	35
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	20
Siège du palier (mm)	47X14
Débit dynamique (DaN)	450
Couleur	Gris
Matériau	Polyuréthane Avoantistatic
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	91

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	135X110
Espacement trous plaque (mm)	105X080
Taille du trou de la plaque (mm)	13
Décalage (mm)	45
Garde au sol (mm)	205
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	570
Structure	platine pivotante
Version	platine
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Peint en noir