

SÉRIE 14AS

## 33YBIS-AS

AVO - Ruoe en polyuréthane avoantistatic avec support acciaio pour industrie, diamètre 200mm ean 23053

**Matériau:** Polyuréthane  
Avoantistatic

**Cœur de métier:**  
Fonte

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en Polyuréthane antistatique AVOANTISTATIC, dureté 91 Shore A, et noyau en fonte mécanique. Moyeu équipé de roulements à billes étanches avec entretoise centrale.

**chape forte charge jumelée:**

En acier embouti et soudé, forte épaisseur, pivotant sur roulement axial et roulements à rouleaux coniques, avec platine et frein arrière. Peinture époxy noire.

**Ligne de produits:** Antistatique/Conducteur

**EAN13:**  
8018793230537

**EAN5:**  
23053

**Code de l'article:**  
210330F200GCG



### Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 80

**Débit dynamique:** 2000 DaN

**Rotation:** Roulement à billes

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 91

### Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

### Données roues

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Diamètre (mm)         | 200                        |
| Largeur de bande (mm) | 45                         |
| Largeur du moyeu (mm) | 45                         |
| Version Hub           | Roulement à billes         |
| Trou de roue (mm)     | 25                         |
| Siège du palier (mm)  | 52X15                      |
| Débit dynamique (DaN) | 2000                       |
| Couleur               | Gris                       |
| Matériau              | Polyuréthane Avoantistatic |
| Pièces de la boîte    | /                          |
| Échelle de dureté     | Shore A                    |
| Dureté                | 91                         |

### Données d'appui

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | 200X200           |
| Espacement trous plaque (mm)     | 160X160           |
| Taille du trou de la plaque (mm) | 17                |
| Décalage (mm)                    | 72                |
| Garde au sol (mm)                | 270               |
| Trou de support (mm)             | /                 |
| Débit statique (DaN)             | 2500              |
| Structure                        | platine pivotante |
| Version                          | platine à blocage |
| Frein                            | Postérieur        |
| Pivot                            | /                 |
| Type de broche                   | /                 |
| Finition                         | Peint en noir     |