

SÉRIE 14AS

## 30Y-AS

AVO - Ruote en polyuréthane avoantistatic avec support acciaio pour industrie, diamètre 300mm ean 21756

**Matériau:** Polyuréthane  
**Cœur de métier:** Fonte  
**Champ d'application:** Industrie

**Description:**  
Roue avec bandage en Polyuréthane antistatique AVOANTISTATIC, dureté 91 Shore A, et noyau en fonte mécanique. Moyeu équipé de roulements à billes étanches avec entretoise centrale.

**chape forte charge:**  
En acier embouti et soudé, forte épaisseur, pivotant sur roulement axial et roulements à rouleaux coniques, avec platine. Peinture époxy noire.

**Ligne de produits:** Antistatique/Conducteur

**EAN13:** 8018793217569  
**EAN5:** 21756  
**Code de l'article:** 2103000300LCG



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20  
**Température maximale:** 80  
**Débit dynamique:** 1800 DaN  
**Rotation:** Roulement à billes  
**Échelle de dureté:** Shore A  
**Dureté:** 91

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

## Données roues

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Diamètre (mm)         | 300                        |
| Largeur de bande (mm) | 70                         |
| Largeur du moyeu (mm) | 70                         |
| Version Hub           | Roulement à billes         |
| Trou de roue (mm)     | 30                         |
| Siège du palier (mm)  | 62X16                      |
| Débit dynamique (DaN) | 1800                       |
| Couleur               | Gris                       |
| Matériau              | Polyuréthane Avoantistatic |
| Pièces de la boîte    | /                          |
| Échelle de dureté     | Shore A                    |
| Dureté                | 91                         |

## Données d'appui

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | 200X200           |
| Espacement trous plaque (mm)     | 160X160           |
| Taille du trou de la plaque (mm) | 17                |
| Décalage (mm)                    | 74                |
| Garde au sol (mm)                | 370               |
| Trou de support (mm)             | /                 |
| Débit statique (DaN)             | 2250              |
| Structure                        | platine pivotante |
| Version                          | platine           |
| Frein                            | /                 |
| Pivot                            | /                 |
| Type de broche                   | /                 |
| Finition                         | Peint en noir     |