

SÉRIE 18AS-B

## 69ANT-AS

AVO - Ruoe en polyuréthane avoantistatic avec support acciaio pour industrie, diamètre 80mm

**Matériau:** Polyuréthane  
Avoantistatic

**Cœur de métier:**  
Aluminium

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en polyuréthane AVOANTISTATIQUE antistatique (dureté 91 Shore A) avec bande de roulement bombée. Noyau en aluminium. Moyeu équipé de roulements à billes blindés, montés avec entretoise centrale. Les roues peuvent être combinées avec tous types de supports : moyens, lourds et extra-lourds, y compris en version jumelée.

**chape standard:**

En acier embouti, zingué-chromé, pivotant sur double rangée de billes, avec platine et frein avant. Montage avec écrou autobloquant. Bague pare-poussière sur la couronne de billes.

**Ligne de produits:** Antistatique/Conducteur

**EAN13:/ EAN5:/ Code de l'article:**090690A080LCG



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 80

**Débit dynamique:** 120 DaN

**Rotation:** Roulement à billes

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 91

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

## Données roues

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Diamètre (mm)         | 80                         |
| Largeur de bande (mm) | 30                         |
| Largeur du moyeu (mm) | 40                         |
| Version Hub           | Roulement à billes         |
| Trou de roue (mm)     | 12                         |
| Siège du palier (mm)  | 32X10                      |
| Débit dynamique (DaN) | 120                        |
| Couleur               | Gris                       |
| Matériau              | Polyuréthane Avoantistatic |
| Pièces de la boîte    | /                          |
| Échelle de dureté     | Shore A                    |
| Dureté                | 91                         |

## Données d'appui

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | 100X085           |
| Espacement trous plaque (mm)     | 080X060           |
| Taille du trou de la plaque (mm) | 8,5X12            |
| Décalage (mm)                    | 37                |
| Garde au sol (mm)                | 108               |
| Trou de support (mm)             | /                 |
| Débit statique (DaN)             | 150               |
| Structure                        | platine pivotante |
| Version                          | platine à blocage |
| Frein                            | Avant             |
| Pivot                            | /                 |
| Type de broche                   | /                 |
| Finition                         | Galvanisé         |