

SÉRIE 14AS

## 29-AS

**AVO - Ruote en polyuréthane avoantistatic avec support acciaio pour industrie, diamètre 80mm**

**Matériau:** Polyuréthane  
Avoantistatic

**Cœur de métier:**  
Fonte

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en Polyuréthane antistatique AVOANTISTATIC, dureté 91 Shore A, et noyau en fonte mécanique. Moyeu équipé de roulements à billes étanches avec entretoise centrale.

**chape renforcée:**

En acier embouti, zingué-chromé, forte épaisseur, pivotant sur double rangée de billes logées dans des chemins en acier trempé, avec platine et frein arrière. Montage avec écrou autobloquant.

**Ligne de produits:** Antistatique/Conducteur

**EAN13:/ EAN5:/ Code de l'article:**11029008036CG



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 80

**Débit dynamique:** 250 DaN

**Rotation:** Roulement à billes

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 91

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

## Données roues

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Diamètre (mm)         | 80                         |
| Largeur de bande (mm) | 36                         |
| Largeur du moyeu (mm) | 36                         |
| Version Hub           | Roulement à billes         |
| Trou de roue (mm)     | 15                         |
| Siège du palier (mm)  | 35X11                      |
| Débit dynamique (DaN) | 250                        |
| Couleur               | Gris                       |
| Matériau              | Polyuréthane Avoantistatic |
| Pièces de la boîte    | /                          |
| Échelle de dureté     | Shore A                    |
| Dureté                | 91                         |

## Données d'appui

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | 100X085           |
| Espacement trous plaque (mm)     | 080X060           |
| Taille du trou de la plaque (mm) | 9X12              |
| Décalage (mm)                    | 36                |
| Garde au sol (mm)                | 118               |
| Trou de support (mm)             | /                 |
| Débit statique (DaN)             | 320               |
| Structure                        | platine pivotante |
| Version                          | platine à blocage |
| Frein                            | Postérieur        |
| Pivot                            | /                 |
| Type de broche                   | /                 |
| Finition                         | Galvanisé         |