

SÉRIE 14CH-AS

14CH-AS

AVO - Ruote en polyuréthane avoantistatic pour industrie, diamètre 160mm ean 29038

Matériau: Polyuréthane
Avoantistatic

**Cœur de
métier:** Acier

Champ d'application:
Industrie

Description:

Roue motrice avec bandage en polyuréthane AVOANTISTATIC 91 Shore A et noyau en fonte mécanique peinte en noir, aluminium ou acier. Moyeu avec rainure de clavette selon DIN 6885.

Ligne de produits: Antistatique/Conducteur

EAN13:
8018793290388

EAN5:
29038

Code de l'article:
09014CHAS160U



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 80

Débit dynamique: 750 DaN

Rotation: Lisse

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 91

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	160
Largeur de bande (mm)	50
Largeur du moyeu (mm)	50
Version Hub	lisse
Trou de roue (mm)	30
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	750
Couleur	Gris
Matériau	Polyuréthane Avoantistatic
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	91

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	/
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	/
Structure	/
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	/