

SÉRIE 18ACH

18ACH-AS

AVO - Ruoe en polyuréthane avoantistatic pour industrie, diamètre 160mm

Matériau: Polyuréthane Avoantistatic **Cœur de métier:** Aluminium **Champ d'application:** Industrie

Description:

Roue motrice avec bandage en polyuréthane AVOLAN, dureté 91 Shore A, et moyau en fonte mécanique peint en noir, en aluminium ou en acier. Moyeu avec logement pour clavette conforme à la norme DIN 6885.

Ligne de produits: Polyuréthane

EAN13:/ **EAN5:/** **Code de l'article:**0918ACHAS160U

Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 80

Débit dynamique: 750 DaN

Rotation: Lisse

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 91

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Revêtements de sol

Données roues

Diamètre (mm)	160
Largeur de bande (mm)	50
Largeur du moyeu (mm)	30
Version Hub	lisse
Trou de roue (mm)	30
Siège du palier (mm)	FORO 30
Débit dynamique (DaN)	750
Couleur	Gris
Matériau	Polyuréthane Avoantistatic
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	91

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	/
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	/
Structure	/
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	/