

SÉRIE 14AS

14AS

AVO - Roue en polyuréthane avoantistatic pour industrie, diamètre 180mm ean 25315

Matériau: / Cœur de métier: Fonte Champ d'application: Industrie

Description:

Roue avec bandage en Polyuréthane antistatique AVOANTISTATIC, dureté 91 Shore A, et noyau en fonte mécanique. Moyeu équipé de roulements à billes étanches avec entretoise centrale.

Ligne de produits: Antistatique/Conducteur

EAN13: 8018793253154 EAN5: 25315 Code de l'article: 09014AS180LCU



Caractéristiques

Température minimale: -20 Température maximale: 80 Débit dynamique: 700 DaN
Rotation: Roulement à billes Échelle de dureté: Shore A Dureté: 91

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	180
Largeur de bande (mm)	40
Largeur du moyeu (mm)	40
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	20
Siège du palier (mm)	47X14
Débit dynamique (DaN)	700
Couleur	Gris
Matériau	/
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	91

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	/
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	/
Structure	/
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	/