

SÉRIE 14CH-AS

# 14CH-AS

**AVO - Ruote en polyuréthane avoantistatic pour industrie, diamètre 200mm ean 29041**

**Matériau:** Polyuréthane  
Avoantistatic

**Cœur de  
métier:** Acier

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue motrice avec bandage en polyuréthane AVOANTISTATIC 91 Shore A et noyau en fonte mécanique peinte en noir, aluminium ou acier. Moyeu avec rainure de clavette selon DIN 6885.

**Ligne de produits:** Antistatique/Conducteur

**EAN13:**  
8018793290418

**EAN5:**  
29041

**Code de l'article:**  
09014CHAS201U



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 80

**Débit dynamique:** 1100 DaN

**Rotation:** Lisse

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 91

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

## Données roues

Diamètre (mm)	200
Largeur de bande (mm)	50
Largeur du moyeu (mm)	50
Version Hub	lisse
Trou de roue (mm)	30
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	1100
Couleur	Gris
Matériau	Polyuréthane Avoantistatic
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	91

## Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	/
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	/
Structure	/
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	/