

SÉRIE 14

## 22B

**AVO - Ruote en polyuréthane avolan avec support acciaio pour industrie, diamètre 100mm ean 06087**

**Matériau:** /    **Cœur de métier:** Fonte    **Champ d'application:** Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en polyuréthane AVOLAN, dureté 91 Shore A, et noyau en fonte mécanique peint en noir. Moyeu équipé de roulements à billes étanches, montés avec entretoise centrale.

**Chape standard:**

En acier embouti, zingué-chromé, pivotant sur double rangée de billes, avec axe. Montage avec écrou autobloquant.

**Ligne de produits:** Polyuréthane

<b>EAN13:</b> 8018793060875	<b>EAN5:</b> 06087	<b>Code de l'article:</b> 09022B0100SCU
--------------------------------	-----------------------	--



### Caractéristiques

<b>Température minimale:</b> -20	<b>Température maximale:</b> 80	<b>Débit dynamique:</b> 120 DaN
<b>Rotation:</b> Roulement à billes	<b>Échelle de dureté:</b> Shore A	<b>Dureté:</b> 91

### Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

### Données roues

Diamètre (mm)	100
Largeur de bande (mm)	25
Largeur du moyeu (mm)	25
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	15
Siège du palier (mm)	37X11
Débit dynamique (DaN)	120
Couleur	Jaune
Matériau	/
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	91

### Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	37
Garde au sol (mm)	126
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	150
Structure	platine pivotante
Version	tige
Frein	/
Pivot	20X50
Type de broche	Goujon lisse
Finition	Galvanisé