

SÉRIE 14

# 30Y

**AVO - Ruote en polyuréthane avolan avec support acciaio pour industrie, diamètre 175mm ean 11477**

**Matériau:** Polyuréthane Avolan      **Cœur de métier:** Fonte      **Champ d'application:** Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en polyuréthane AVOLAN, dureté 91 Shore A, et noyau en fonte mécanique peint en noir. Moyeu équipé de roulements à billes étanches, montés avec entretoise centrale.

**chape forte charge:**

En acier embouti et soudé, forte épaisseur, pivotant sur roulement axial et roulements à rouleaux coniques, avec platine. Peinture époxy noire.

**Ligne de produits:** Polyuréthane

**EAN13:** 8018793114776      **EAN5:** 11477      **Code de l'article:** 2103000175LCU



## Caractéristiques

Température minimale: -20	Température maximale: 80	Débit dynamique: 650 DaN
Rotation: Roulement à billes	Échelle de dureté: Shore A	Dureté: 91

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

## Données roues

Diamètre (mm)	175
Largeur de bande (mm)	40
Largeur du moyeu (mm)	40
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	20
Siège du palier (mm)	47X14
Débit dynamique (DaN)	650
Couleur	Jaune
Matériau	Polyuréthane Avolan
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	91

## Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	135X110
Espacement trous plaque (mm)	105X080
Taille du trou de la plaque (mm)	13
Décalage (mm)	57
Garde au sol (mm)	248
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	820
Structure	platine pivotante
Version	platine
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Peint en noir