

SÉRIE 14

33YA

AVO - Ruoe en polyuréthane avolan avec support acciaio pour industrie, diamètre 200mm ean 16050

Matériau: Polyuréthane Avolan
Cœur de métier: Fonte
Champ d'application: Industrie

Description:

Roue avec bandage en polyuréthane AVOLAN, dureté 91 Shore A, et noyau en fonte mécanique peint en noir. Moyeu équipé de roulements à billes étanches, montés avec entretoise centrale.

chape forte charge jumelée:

En acier embouti et soudé, forte épaisseur, fixe. Peinture époxy noire.

Ligne de produits: Polyuréthane

EAN13: 8018793160506
EAN5: 16050
Code de l'article: 21033A0200XCU



Caractéristiques

Température minimale: -20
Température maximale: 80
Débit dynamique: 2000 DaN
Rotation: Roulement à billes
Échelle de dureté: Shore A
Dureté: 91

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	200
Largeur de bande (mm)	50
Largeur du moyeu (mm)	60
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	25
Siège du palier (mm)	52X15
Débit dynamique (DaN)	2000
Couleur	Jaune
Matériau	Polyuréthane Avolan
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	91

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	200X200
Espacement trous plaque (mm)	160X160
Taille du trou de la plaque (mm)	17
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	270
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	2500
Structure	platine fixe
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Peint en noir