

SÉRIE 14

30YAML

AVO - Ruote en polyuréthane avolan avec support acciaio pour industrie, diamètre 250mm ean 23642

Matériau: Polyuréthane
Avolan

Cœur de métier:
Fonte

Champ d'application:
Industrie

Description:

Roue avec bandage en polyuréthane AVOLAN, dureté 91 Shore A, et noyau en fonte mécanique peint en noir. Moyeu équipé de roulements à billes étanches, montés avec entretoise centrale.

chape forte charge:


En acier embouti et soudé, forte épaisseur, fixe. Revêtement époxy noir. Mécanisme à ressort en acier.

Ligne de produits: Polyuréthane

EAN13:
8018793236423

EAN5:
23642

Code de l'article:
21M30AL251LCU



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 80

Débit dynamique: 1500 DaN

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 91

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	250
Largeur de bande (mm)	60
Largeur du moyeu (mm)	60
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	25
Siège du palier (mm)	52X15
Débit dynamique (DaN)	1500
Couleur	Jaune
Matériau	Polyuréthane Avolan
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	91

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	200X160
Espacement trous plaque (mm)	160X120
Taille du trou de la plaque (mm)	14
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	395
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	1750
Structure	platine fixe
Version	à ressort
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Peint en noir