

SÉRIE 14

33YDIRTBIS

AVO - Ruote en polyuréthane avolan avec support acciaio pour industrie, diamètre 250mm ean 25617

Matériaux: Polyuréthane Avolan

Cœur de métier: Fonte

Champ d'application: Industrie

Description:

Roue avec bandage en polyuréthane AVOLAN, dureté 91 Shore A, et noyau en fonte mécanique peint en noir. Moyeu équipé de roulements à billes étanches, montés avec entretoise centrale.

Chape forte charge jumelée:

En acier embouti et soudé, forte épaisseur, pivotant sur roulement axial et rouleaux coniques, avec platine et frein directionnel. Revêtement époxy noir. Raccord ISO Twist Lock et dispositif de blocage directionnel à 4 positions.

Ligne de produits: Polyuréthane

EAN13:
8018793256179

EAN5:
25617

Code de l'article:
21T33DF250GCU



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 80

Débit dynamique: 2800 DaN

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 91

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	250
Largeur de bande (mm)	60
Largeur du moyeu (mm)	60
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	25
Siège du palier (mm)	52X15
Débit dynamique (DaN)	2800
Couleur	Jaune
Matériaux	Polyuréthane Avolan
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	91

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	230X230
Espacement trous plaque (mm)	190X190
Taille du trou de la plaque (mm)	19
Décalage (mm)	80
Garde au sol (mm)	364
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	3500
Structure	platine pivotante
Version	platine à blocage
Frein	Directionnel
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Peint en noir