

SÉRIE 14

## 33YDIRT

AVO - Ruote en polyuréthane avolan avec support acciaio pour industrie, diamètre 300mm ean 21656

**Matériau:** Polyuréthane Avolan

**Cœur de métier:** Fonte

**Champ d'application:** Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en polyuréthane AVOLAN, dureté 91 Shore A, et noyau en fonte mécanique peint en noir. Moyeu équipé de roulements à billes étanches, montés avec entretoise centrale.

**chape forte charge jumelée:**

En acier embouti et soudé, forte épaisseur, pivotant sur roulement axial et rouleaux coniques, avec platine et frein directionnel. Revêtement époxy noir. Raccord ISO Twist Lock et dispositif de blocage directionnel à 4 positions.

**Ligne de produits:** Polyuréthane

**EAN13:**  
8018793216562

**EAN5:**  
21656

**Code de l'article:**  
21T33DI300GCU



### Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 80

**Débit dynamique:** 4000 DaN

**Rotation:** Roulement à billes

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 91

### Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

### Données roues

Diamètre (mm)	300
Largeur de bande (mm)	70
Largeur du moyeu (mm)	70
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	30
Siège du palier (mm)	62X16
Débit dynamique (DaN)	4000
Couleur	Jaune
Matériau	Polyuréthane Avolan
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	91

### Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	230X230
Espacement trous plaque (mm)	190X190
Taille du trou de la plaque (mm)	19
Décalage (mm)	83
Garde au sol (mm)	419
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	5000
Structure	platine pivotante
Version	platine à blocage
Frein	Directionnel
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Peint en noir