

SÉRIE 14

## 33YA

AVO - Ruote en polyuréthane avolane avec support en acier pour industrie, diamètre 500mm ean 16027

**Matériaux:** Polyuréthane Avolane

**Cœur de métier:** Fonte

**Champ d'application:** Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en polyuréthane AVOLAN, dureté 91 Shore A, et noyau en fonte mécanique peint en noir. Moyeu équipé de roulements à billes étanches, montés avec entretoise centrale.

**Châssis forte charge jumelée:**

En acier embouti et soudé, forte épaisseur, fixe. Peinture époxy noire.

**Ligne de produits:** Polyuréthane

**EAN13:**  
8018793160278

**EAN5:**  
16027

**Code de l'article:**  
21033A0500GCU



### Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 80

**Débit dynamique:** 7000 DaN

**Rotation:** Roulement à billes

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 91

### Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

### Données roues

Diamètre (mm)	500
Largeur de bande (mm)	100
Largeur du moyeu (mm)	100
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	50
Siège du palier (mm)	90X20
Débit dynamique (DaN)	7000
Couleur	Jaune
Matériaux	Polyuréthane Avolane
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	91

### Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	315X315
Espacement trous plaque (mm)	190X190
Taille du trou de la plaque (mm)	21
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	630
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	8750
Structure	platine fixe
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Peint en noir