

SÉRIE 14-FP

14-FP

AVO - Ruoe en polyuréthane avolan pour industrie, diamètre 125mm
ean 27024

Matériau: Polyuréthane
Avolan

Cœur de métier:
Acier

Champ d'application:
Industrie

Description:

Bande « press-on » en polyuréthane AVOLAN, dureté 91 Shore A, avec noyau en acier et moyeu à alésage lisse. Conçue pour absorber efficacement les vibrations et les chocs, elle améliore la stabilité du support et réduit les sollicitations dynamiques en fonctionnement. Le siège interne calibré assure un montage précis et garantit une réponse élastique constante, même en présence de variations de charge.

Ligne de produits: Polyuréthane

EAN13:
8018793270243

EAN5:
27024

Code de l'article:
090141012550U



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 80

Débit dynamique: 500 DaN

Rotation: Lisse

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 91

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	125
Largeur de bande (mm)	50
Largeur du moyeu (mm)	50
Version Hub	lisse
Trou de roue (mm)	100
Siège du palier (mm)	FORO 100
Débit dynamique (DaN)	500
Couleur	Jaune
Matériau	Polyuréthane Avolan
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	91

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	/
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	/
Structure	/
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	/