

SÉRIE 14ECC

14ECC

AVO - Ruote en polyuréthane avolan pour industrie, diamètre 175mm

Matériau: Polyuréthane
Avolan

Cœur de métier:
Fonte

Champ d'application:
Industrie

Description:

Roue avec bandage en polyuréthane AVOLAN (dureté 91 Shore A) et noyau en fonte mécanique. Moyeu équipé de roulements à billes blindés, avec axe excentrique.

Ligne de produits: Ascenseurs

EAN13:/ **EAN5:/** **Code de l'article:**09014ECC17540



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 80

Débit dynamique: 650 DaN

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 91

Revêtements de sol

Données roues

Diamètre (mm)	175
Largeur de bande (mm)	40
Largeur du moyeu (mm)	40
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	25
Siège du palier (mm)	47X14
Débit dynamique (DaN)	650
Couleur	Jaune
Matériau	Polyuréthane Avolan
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	91

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	/
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	/
Structure	/
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	Goujon excentrique
Finition	/